

**TAPETAUTO - Joaquim Marques & Filhos, Lda**



00-JM-00

IADA  
LUBRIFICANTES

KOSHIMO  
BRAKE & FILTERS

[www.tapetauto.pt](http://www.tapetauto.pt)



**LUBRIFICANTES**

**IADA**



## Óleos de motor

### SUPER MULTIGRADO 20 W 50



Lubrificante multigrado de alta tecnologia formulado para os modernos motores de Gasolina e Diesel regime ligeiro segundo o nível de qualidade API SL/CF/CG-4.

#### Níveis de qualidade:

API SL/CF/CG-4, ACEA A3/B4/E3, MB 228.3 – 229.1, VW 500.00/501.01/505.00, MAN M 3275, VOLVO VDS MTU LEVEL.

Capacidade	Unidades	Referencia
5 L.	4	30506

### 15 W 40 Diesel



Óleo Mineral formulado para Motores Diesel. Especialmente recomendado para as temperaturas ambientais de todo o ano do centro e sul da Europa.

#### Níveis de qualidade:

API SJ/CF-4, ACEA A2/B3/E2, MB 228.1, MAN 271, VW 501.01/505.00, VOLVO VDS, MTU LEVEL 2.

Capacidade	Unidades	Referencia
5 L.	4	30502
205 L.		30102

### Multigrado 15 W 40 TDI-GTI Diesel-Gasolina



Lubrificante multigrado, de base mineral, de última geração especialmente formulado para motores diesel e gasolina (TDI – GTI) de aspiração natural ou turbo, alimentados com injeção directa ou indirecta, que responde às exigências mais modernas dos organismos oficiais e fabricantes de motores.

#### Níveis de qualidade:

API SL/CF/CG-4, ACEA A3/B4/E3, MB 228.3 – 229.1, VW 500.00/501.01/505.00, MAN M 3275, VOLVO VDS RVI RLD, MTU LEVEL 2

Capacidade	Unidades	Referencia
5 L.	4	30507
205 L.		30107



## Multigrado 15 W 40 SHPD



Óleo Mineral formulado para motores diesel tanto de veículos pesados de estrada como de obras públicas e mineiras. Responde às exigências mais modernas dos organismos oficiais e fabricantes de automóveis. SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL, proporciona uma excelente proteção contra o desgaste, alargando assim a vida do motor e seus componentes.

### Níveis de qualidade:

API CI-4/SL, ACEA B4/E5/E7, MB 228.3, MAN 3275, MTU Level 2, Volvo VDS-3, MACK EO-M plus, Cummins CES 20.076/7/8, Renault RLD/RLD-2, CATERPILLAR ECF-1

Capacidade	Unidades	Referencia
205 L.		30105

## ADRAX Synthetic 10 W 40



Óleo lubrificante de tecnologia sintética para motores gasolina e diesel de altas prestações e manutenção alargada. Especialmente recomendado para motores turbo alimentados com injeção directa. Lubrificante de máxima qualidade para motores de última geração.

### Níveis de qualidade:

API SL/CF/CG-4, ACEA A3/B4, MB 228.1 / 229.1, VW 500.00/501.01/505.00

Capacidade	Unidades	Referencia
1L.	20	30708
5 L.	4	30503
208 L.		30130

## ADRAX Plus SAE 5W40 Fully Synthetic



Óleo de motor multigrado de tecnologia sintética 100% de máxima qualidade, formulado especialmente para motores de gasolina e diesel de alta gama. Lubrificante de alto rendimento e baixo consumo.

### Níveis de qualidade:

API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.1, VW 502.00/505.00

Capacidade	Unidades	Referencia
1L.	20	30709
5 L.	4	30509
50 L.		30209
208 L.		30110

**TECHNO + SAE 5 W 40**

Lubrificante de tecnologia 100% sintética de máxima qualidade especialmente desenvolvido para cumprir as últimas exigências dos motores diesel, gasolina e injector bomba. A sua fórmula especial foi desenvolvida para os motores TDI, do grupo VW-SEAT-AUDI-SKODA, que utilizam os equipamentos de bomba de injeção unitária segundo especificação 505.01. A parte cumpre os requisitos BMW para os veículos gasolina e diesel equipados com filtros de partículas, com serviços ampliados de mudança de óleo (especificação BMW LL-04) e a última norma Mercedes Benz para turismos com meio contendo SAPS.

**Níveis de qualidade:**

API SM/CF, ACEA A3/B4/C3, MB 229.51, VW 502.00/505.01 (injector bomba), BMW LongLife 04, General Motors Dexos 2, Porsche

Capacidade	Unidades	Referencia
1 L.	20	30724
5 L.	4	30524
50 L.	1	30224
208 L.	1	30119

**LYNX 5 W 30 FULLY Synthetic**

Lubrificante de tecnologia 100% sintética de máxima qualidade especialmente formulado para os motores mais modernos e potentes de última geração, tanto gasolina como diesel convencionais ou de injeção directa. A sua formula especial se foi desenvolvida para os motores TDI, do grupo VW-SEAT-AUDI-SKODA, que utilizam os equipamentos de bomba de injeção unitária segundo especificação 505.01. A parte excede os requisitos BMW para os veículos gasolina e diesel equipados com filtro de partículas, com serviços ampliados de mudança de óleo segundo especificação BMW LL-04.

**Níveis de qualidade:**

API SM/CF, ACEA A3/B4/C3, MB 229.51, VW 502.00/505.00/505.01, General Motors Dexos 2, BMW LL-0.

Capacidade	Unidades	Referencia
1 L.	20	30723
5 L.	4	30520
50 L.		30220
208 L.		30120



## ALTIOR 5 W 30 Fully Synthetic



Lubrificante de tecnologia 100% sintética de máxima qualidade especialmente formulado para os motores mais modernos e potentes de última geração, tanto gasolina como diesel convencionais ou de injeção directa. Especialmente formulado para a nova geração de motores segundo tecnologia Euro IV equipados com os mais modernos sistemas de post-tratamento das emissões de escape. Para uso nos motores de última geração, do grupo VW-SEAT-AUDI-SKODA (VAG), que requerem as exigências das normas VW 504.00-507.00 de baixo SAPS e mudanças alargadas de óleo.

### Níveis de qualidade:

ACEA A3/B4/C2/C3, VW 504.00-507.00, Compatível em veículos que requeiram as normas previas: VW 501.01-502.00-503.00-503.01-505.00-505.01- 506.00 e a maioria de motores 506.01\*, MB 229.51, MB 229.31, BMW Longlife-04, JASO DL-1

Capacidade	Unidades	Referencia
5 L.	4	30501

## IADA STOU MULTIFUNCIONAL

Óleo lubrificante SAE 15W40 tipo STOU (Super Tractor Oil Universal) para todos os motores agrícolas diesel, de aspiração natural ou turbo alimentados de alta potencia. Lubrificante multifuncional para motores, transmissões mecânicas, sistemas de travão a óleo, sistemas hidráulicos, y de força, sistemas de direcção assistida.

### Níveis de qualidade:

Super Tractor Oil Universal: Ford M2C 159B/C, New Holland 82009201/2/3, John Deere J27, Massey Ferguson CMS M 1139,1144,1145

Motor:, API CG-4/SF, ACEA E3

Transmissões mecânicas: API GL-4, ZF TE ML 06A,B,C,07B

Universal tractor transmission oil: Ford M2C 134D, Case New Holland MAT 3525, 3526, John Deere J20C, Massey Ferguson CMS M1135,1143,1145

Capacidade	Unidades	Referencia
50 L.		90200
200 L.		90100

# TAPETAUTO - Joaquim Marques & Filhos, Lda



[www.tapetauto.pt](http://www.tapetauto.pt)

## Motor Oil 2T



Lubrificante semi-sintético de altas prestações, para todo tipo de motores terrestres de 2 tempos, com mistura manual ou automática.

### Níveis de qualidade:

JASO FC - TISI - ISO-L-EGC - API TC

Capacidade	Unidades	Referencia
1 L.	20	30731

## Óleos de engrenagens e Valvulinas

### SAE 75 W 80



Lubrificante para automóvel e indústria, formulado com bases altamente refinadas e aditivos que conferem um alto grau de qualidade.

### Níveis de qualidade:

API GL-5, MAN 342 M-2, ZF TE ML 17B, MIL-L-2105D, VOLVO 1273.10

Capacidade	Unidades	Referencia
5 L.	4	30517

### SAE 80 W 90



Lubrificante para engrenagens de automação e industriais, composto de bases altamente refinadas e aditivos que conferem um alto grau de qualidade. Grau SAE 80W90.

### Níveis de qualidade:

API GL-5, MAN 342 M-2, ZF TE ML 05A, 07A, 12E, 16B/C, 17B, 19B, MIL-L-2105D, VOLVO 1273.10

Capacidade	Unidades	Referencia
5 L.	4	30514
45 KG.		30214

# TAPETAUTO - Joaquim Marques & Filhos, Lda



[www.tapetauto.pt](http://www.tapetauto.pt)

## SAE 75 W 90



Óleo de engrenagens sintético para automação e indústria. Formulado com bases altamente refinadas e aditivos que conferem um alto grau de qualidade. Recomendado para caixas de velocidade manuais de última geração.

### Níveis de qualidade:

API GL-5, MAN 342 M-2, ZF TE ML 05A, 07A, 12E, 17B, 19B, MIL-L-2105D

Capacidade	Unidades	Referencia
5 L.	4	30508
20 L.		30322

## SAE 85 W 140



Lubrificante para engrenagens de automação e industriais, composta de bases altamente refinadas e aditivos que conferem um alto grau de viscosidade. Grado SAE 85W140.

### Níveis de qualidade:

API GL – 5, ZF TE ML 05A, 07A, 12E, 16 C/D, MIL-L-2105D, VOLVO 1273.10

Capacidade	Unidades	Referencia
5 L.	4	30521

## SAE 140



Lubrificante para engrenagens de automação e industriais, composto de bases altamente refinadas e aditivos que conferem um alto grau de viscosidade. Grado SAE 140.

### Níveis de qualidade:

API GL – 5, MAN 342, M-2 ZF TE ML 16D, MIL-L-2105D

Capacidade	Unidades	Referencia
5 L.	4	30516



## Óleo de motosserras



Óleo mineral formulado com óleos de base refinados. Especialmente destinado a lubrificação de motosserras e similares.

Capacidade	Unidades	Referencia
5 L.	4	30531

## Óleos hidráulicos

### IHM 46



Fluido hidráulico de alta pressão tipo HLP altamente refinado com aditivos anti-desgaste, antioxidantes, anti-espumantes e anticorrosivos. Para utilizar em equipamentos hidráulicos com bomba de paletas, que trabalhem a pressões elevadas. ISO VG 46

#### Níveis de qualidade:

DIN 51524/2 HLP, CINCINNATI Machine P-68, P-69, P-70 GM LS2, US Steel 136, 127, DENISON HF-0, HF-1, HF-2, EATON VICKERS I-286-S, M-2950-S ISO 13357 part 1 y 2, AFNOR NFE 48603

Capacidade	Unidades	Referencia
5 L. (rojo)	4	20594
50 L. (rojo)		20294
200 L.		20194

## Líquido de travões

### ADVANCE DOT 4 ABS



Líquido hidráulico de base 100% sintético, para enchimento dos circuitos de travagem e embraiagens de automóveis, autocarros, camiões, etc.

#### Níveis de qualidade:

SUPER DOT 4 ABS cumpre com os niveles de qualidade correspondentes às normas: UNE 26-109-88 certificada pelo INTA, SAE J-1704, FMVSS N-116 DOT 4, ISO 4925

Capacidade	Unidades	Referencia
500 ML.	20	15034
5 L.	4	10534
25 L.		10334



**Servo direcção Virex / ATF / LHM****DEXRON IID**

Fluido hidráulico tipo ATF. Especialmente indicado para transmissões automáticas, servomecanismos, direcções assistidas; quando se recomenda utilizar um fluido que cumpra a especificação GM Dexron II-D.

**Níveis de qualidade:**

GM DEXRON II D Ford Mercon, Allison C-4, Caterpillar T0-2 Denison HF-0, VOLVO 97335 y 97325

Capacidade	Unidades	Referencia
500 ML.	20	25045

**DEXRON III**

Lubrificante de alta qualidade com componentes sintéticos para transmissões automáticas y direcções assistidas de veículos com especificação GM DEXRON III G.

**Níveis de qualidade:**

GM DEXRON III G FORD MERCON ALLISON C-4, MB 236.1, ZF TE-ML 9B/11B/14A, Caterpillar TO-2, Man 339F, Voith 55.6335

Capacidade	Unidades	Referencia
1 L.	20	20746
25 L.	---	20346

**SERVO-TEX**

Fluido Hidráulico de base 100% sintética para servo direcciones, formulado com uma grande variedade de aditivos que lhe conferem as propriedades adequadas às exigentes condições de trabalho para as quais está destinado. Especial para os veículos: Volkswagen, Audi, Seat.

**Níveis de qualidade:**

GM DEXRON III G FORD MERCON ALLISON C-4, MB 236.1, ZF TE-ML 9B/11B/14A, Caterpillar TO-2, Man 339F, Voith 55.6335

Capacidade	Unidades	Referencia
1 L.	20	20716



## Anticongelantes / Refrigerantes

### C.C. 20%



Anticongelante Refrigerante para radiadores com circuito fechado, para aplicação directa.

Ponto Congelação:  $-9^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$

#### Níveis de qualidade:

UNE 26-361-88

Capacidade	Unidades	Referencia
5 L. (rosa)	4	50526
5 L. (verde)	4	50527

### C.C. 30%



Anticongelante Refrigerante para radiadores com circuito fechado, para aplicação directa.

Ponto Congelação:  $-9^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$

#### Níveis de qualidade:

UNE 26-361-88

Capacidade	Unidades	Referencia
5 L. (rosa)	4	50528

## GLYCOGEL ORGANIC 50%



Anticongelante Refrigerante de nova formulação e larga duração. Especialmente indicado para uso directo em radiadores com circuito cerrado. Ponto Congelação:  $-37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$

#### Níveis de qualidade:

UNE 26-361-88, ASTM D 3306, ASTM D 4985, VW TL 774, VW TL 774D (G12) – Color rosa, FORD WSS-M97B44D, MB 325.0, FIAT 9.55523, SAE J 1034/91, GENERAL MOTORS 6277M, PSA PEUGEOT-CITROËN B71-5110, RENAULT 41-01-001/Q type D, NISSAN, HONDA HES D2009-75, FIAT NC 956-16

Capacidade	Unidades	Referencia
5 L. (rosa)	4	50542



## Manutenção e vários

### Multiuso



Produto de múltiplas propriedades; desbloqueador, antioxidante, lubrificante e deslocador de humidade.

Capacidade	Unidades	Referencia
Spray 270 ML.	20	72231

### Auto Arranque



Produto que facilita o arranque dos motores de gasolina ou diesel em tempo frio.

Capacidade	Unidades	Referencia
Spray 270 ML.	20	72232

### Aflojatodo



Fluido penetrante, cuja principal missão é de facilitar a desmontagem dos mecanismos oxidados e bloqueados, como porcas, pernos,..

Capacidade	Unidades	Referencia
Spray 270 ML.	20	72230

### Agua Destilada



Agua desionizada.

Capacidade	Unidades	Referencia
1 L.	20	70731

# TAPETAUTO - Joaquim Marques & Filhos, Lda



www.tapetauto.pt

## IADA Auto



Vaselina especial anticorrosiva para bornos de bateria.

Capacidade	Unidades	Referencia
125 ML.	20	41037

## Produtos de Limpeza

### Champô Auto



Detergente de alto poder espumante, para lavagem manual de carroçarias.

Capacidade	Unidades	Referencia
1L.	20	80703

### Champô Auto (lavado máquinas de pressão)



Detergente de alto poder espumante, para lavagem a pressão de escovas de carroçarias com água fria ou quente.

Capacidade	Unidades	Referencia
25 L.		80303

### Limpa Salpicadero



Produto formulado à base de silicões para limpeza, renovação e protecção de superfícies de vinil, plástico, skay,...

Capacidade	Unidades	Referencia
Spray 270 ml.	20	82254
Spray 520 ml.	20	86054



### Limpa Tapicerías



Espuma limpadora em seco para todo tipo de tapeçarias e alcatifas, tanto para auto como para casa.

Capacidade	Unidades	Referencia
Spray 520 ml.	20	85238

### Limpa Para brisas



Produto formulado para limpeza dos pára-brisas dos veículos automóveis. Protecção do circuito frente.

Capacidade	Unidades	Referencia
1 L.	20	80731
5 L.	4	80531

### Limpa Para brisas Concentrado



Produto concentrado destinado a misturar com água desionizada, para alimentar os circuitos de limpa pára-brisas dos veículos.

Capacidade	Unidades	Referencia
250 ml.	20	82532

### Limpa Para brisas concentrado anti mosquitos



Produto concentrado destinado, durante a época de verão, a aditivar o limpa pára-brisas ou a diluir em água para eliminar os mosquitos do pára-brisas.

Capacidade	Unidades	Referencia
250 ml.	20	82531

# TAPETAUTO - Joaquim Marques & Filhos, Lda



www.tapetauto.pt

## Limpa travões e embraiagens

Produto especialmente indicado para limpeza de travões e embraiagens.

Capacidade	Unidades	Referencia
520 ml	20	85234
5 L.	4	80504
25 L.	1	80305

## DT-300



Detergente desengordurante alcalino, destinado à limpeza de veículos pesados sem esfregar.

Capacidade	Unidades	Referencia
25 L.		80304

## Desengordurante de Motor DS-600



Produto especialmente destinado limpeza de motores e peças em geral.

Capacidade	Unidades	Referencia
25 L.		80371

## Massas

### GIL



Massa lubrificante para uso universal, elaborada com espessantes especiais de base lítica, óleos de elevado grau de refinação e aditivos, que conferem uma alta qualidade. Ponto de Gota: 180º C mín. CONSISTÊNCIA NLGI:2

Capacidade	Unidades	Referencia
5 KG.	4	40536



## GIC



Massa lubrificante baseada em óleo mineral e sabão de cálcio com excelentes propriedades anticorrosivas. Ponto de Gota: 95º C mín. CONSISTÊNCIA NLGI: 2

Capacidade	Unidades	Referencia
5 KG.	4	40535
18 KG		40335
185 KG.		40135

## Aditivos

### For Gas (Aditivo para gasolina)



Aditivo de limpeza, manutenção e protecção do sistema de carburação dos motores de gasolina.

Capacidade	Unidades	Referencia
300 ml	24	33002

### For Diesel (Aditivo para gasóleo)



Aditivo de limpeza, manutenção e protecção do sistema dos motores de combustão diesel. Produto multifuncional tratamento diesel.

Capacidade	Unidades	Referencia
300 ml	24	33003

### Limpa Injectores Gasolina



Aditivo com grande poder detergente que elimina as impurezas que podem obstruir os injectores dos motores gasolina.

Capacidade	Unidades	Referencia
300 ml	24	33004



## Limpa Injectores Diesel



Aditivo com grande poder detergente que elimina as impurezas que podem obstruir os injectores dos motores diesel. Mantém limpo o sistema de indução evitando a formação de depósitos nos injectores.

Capacidade	Unidades	Referencia
300 ml	24	33006

## Limpa Injectores Diesel



Aditivo que minimiza os fumos gerados em motores diesel. Optimiza o consumo de gasóleo e evita a formação de depósitos nos injectores

Unidades	Capacidade	Referencia
300 ml	24	33007

## Tapa fugas do Circuito de Refrigeração



Produto especial para reparação de pequenas fugas do líquido do radiador.

Capacidade	Unidades	Referencia
300 ml	24	33010

## Especial for Óleo



Aditivo para o óleo do motor, indistintamente para veículos de gasolina ou diesel.

Capacidade	Unidades	Referencia
400 ml	24	34001